

BLACK BEAR NITRIILIKÄSINE



Black Bear Heavy -nitriliikäsineet soveltuvat esimerkiksi autojen ja moottoripyörien huoltamiseen, maalaukseen, siivoukseen ja muihin tehtäviin, joissa tulisi suojautua vaarallisilta kemikaaleilta. Kokonaan teksturoitu käsineen pinta antaa koko kämmenen alueelle erinomaisen pidon. Käsineitä on saatavana kolmessa eri värissä (katso vaihtoehdot alta). Mustan käsineen kemikaalisuoja ylittää parhaimpaan 6-tason, joka suojaa testatuilla kemikaaleilla K, P, T. Black Bear Heavy -nitriliikäsineet on myös tyyppihyväksytty suojakäsineeksi vaarallisia mikro-organismeja vastaan.

- Standardi: EN ISO 374-1-5, EN ISO 21420:2020
- Henkilösuojainkategoria (EU) 2016/425 kategoria III
- AQL 0.5
- Sopii myös rasvaisten ruokien käsittelyyn 1935/2004 asetuksen mukaisesti
- Ruokakontakti testit EN 1186-1:2002, EN 1186-2:2002 ja EN 1186-9:2002
- Materiaali: Nitriliikummi
- Paksuus kämmen: ~0.13 mm
- Paksuus sormenpäät: ~0,18 mm
- Käsineen pituus 250 mm
- Mustan käsineen kemikaalien suojaustaso 6 testatuilla kemikaaleilla K,P,T
- Pinta on teksturoitu koko pinta-alalta
- Rullattu ranteen reuna
- Tyyppihyväksynnän on suorittanut Satra Technology Europe Limited 15.10.2025
- C2 moduulin mukainen tarkastus suoritettu

Käsineitä saatavilla koossa: XS-XXL

Pakkauskoko: 100 kpl

D5000



Standardit

EN Standard: CE EN374-1-5

Suojaustaso: taso B

Virus ja bakteerisuojaus: kyllä

Myyntipakkaus

Suomenkielinen ja ruotsinkielinen

Sisältää 100 kpl käsineitä

Koko 25 cm x 8,5 cm x 12 cm

Toimituslaatikko

Sisältää 10 myyntipakkausta

Koko 36cm x 26 cm x 26 cm

Eurolava

63 toimituslaatikkoa

Pituus 120 cm, leveys 80cm, korkeus 200 cm

Teholava

28 toimituslaatikkoa

Pituus 80 cm, leveys 60cm, korkeus 200 cm

Vaatimuksenmukaisuustodistukset

Luettavissa sivulta www.caesars.fi

Käyttöohjeet

Luettavissa sivulta www.caesars.fi

KOKO	TUOTEKOODI	EAN
M	D5000-M	6429810401670
L	D5000-L	6429810401656
XL	D5000-XL	6429810401649
XXL	D5000-XXL	6429810401663

EN374-1 TYPE B



KEMIKAALISUOJA K,P,T

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 / Type B

Kemikaali	Taso	EN ISO 374-4:2019 muutos %
40% Natriumhydroksidi (K)	6	-3,9 %
30% Vetyperoksidi (P)	4	8,1 %
37% Formaldehydi (T)	6	2,9 %

EN374-5:2016



VIRUSSUOJA

EN ISO 374-5:2016

KOKO	Taso
Suoja bakteereita ja viruksia vastaan	Hyväksytty
Suoja homekasvustoa vastaan	Hyväksytty



Kokonaissiirtymä 1935/2004 mukaan. Testimenetelmät EN 1186-1:2002, EN 1186-2:2002 ja EN 1186-9:2002

Stimulantti	Aika	Lämpötila	Sallittu raja	Kokonaissiirtymä	Taso
3% Etikkahappo	2h	70°C	10 mg / dm ²	9,4 mg / dm ²	Hyväksytty
10% Etanoli	2h	70°C	10 mg / dm ²	< 3,0 mg / dm ²	Hyväksytty
Puhdistettu oliiviöljy	2h	70°C	10 mg / dm ²	< 3,0 mg / dm ²	Hyväksytty